AW 3-075 TC

AUDEX®

INDUSTRIAL DEWATERING

AW 3-075 TC

Sobre Audex AW

Las bombas sumergibles Audex fueron diseñadas para ser empleadas en los entornos más extremos y abrasivos. Cuentan con el respaldo de años de experiencia de uso en minas y canteras, ganando la confianza de gran cantidad de usuarios en busca de soluciones robustas de bombeo.
Confiables, probadas por la industria y accesibles, están disponibles en un rango de tamaños de 2" a 8" de descarga. Construidas en hierro fundido con acabado en epoxi, impulsor y placas de desgaste de aleación de alto cromo para garantizar su funcionamiento en trabajos pesados y aplicaciones corrosivas.
Disponen de sello mecánico resistente a altas presiones, lo que hace posible sumergirlas en grandes profundidades.
Las bombas Audex AW tienen una excepcional vida útil y mínimos costos de reparación y mantenimiento.
Todos sus modelos gozan de 5 años de garantía contra defectos de fábrica.

Curvas de Rendimiento



AW 3-075 TC

Las AUDEX AW son bombas sumergibles de alta robustez con agitadores, ideales para manejar agua sucia y lodos con sólidos de gran tamaño. Diseñadas para utilizarse en minas, canteras y plantas de hormigón.

Especificaciones

Caudal máximo	18 m³/hr
Presión máxima de altura	17 mts
Velocidad máxima	2900 RPM
Potencia nominal del motor	0.75 kW
Corriente nominal	Monofásica 5 A
	Trifásica 2 A
Diámetro de descarga	80 mm
Diámetro máximo de sólidos	6 mm
Peso	18 kg
Dimensiones de embalaje	445x295x255 mm

Dimensiones