HOJA DE DATOS– Protección de brida transparente de PTFE

Ideal para ácidos / cáusticos – Prevención de niebla de aceite EI15 y diésel

Fabricado con materiales totalmente de PTFE (sin fibra de vidrio) incluido el exterior de ECTFE transparente y el interior de malla ETFE multicapa. Este material brinda una resistencia química sin igual. Todos nuestros protectores son testeados en nuestras instalaciones de prueba de presión hidrostática, y contamos con certificados de prueba a pedido.

La malla interna se comprime contra la brida y evita la pulverización directa y lateral. La presión del líquido interior se dispersa rápidamente, lo que da como resultado un goteo seguro.

SUREBAND Clear es muy rápido de instalar. Con tiras de velcro para servicio pesado que han sido probadas contra fugas en diversos tamaños de orificios a presiones de hasta 75 bar. Puede reutilizarse en caso de fuga, brindando así una solución a largo plazo.

Especificación

Material de la banda	:	ECTFE
Material de la malla	:	ETFE
Sujetador	:	Velcro para servicio pesado
Fuerza de corte	:	196 N
Temperatura máxima	:	200 °C
Calificaciones de brida	:	ANSI / DIN / muchas otras
Tamaños de tuberías	:	15 mm a 1200 mm
Detección de fugas	:	Visual Papel tornasol
Aplicaciones típicas	:	Ácido, bases, aceite

Este producto también puede fabricarse para ser adaptado a válvulas estándar, comuníquese con nosotros para obtener información adicional.