



DPE-SSI 02S4

TECHNIFLO
BOMBAS PARA PROCESOS QUÍMICOS




intraxglobal.com

DPE-SSI02S4


Sobre Drum Pumps

Bombas en configuración vertical, para transferencias de servicio ligero. Ideales para reemplazar bombas manuales. Su diseño portátil permite el movimiento seguro y eficiente de fluidos, evitando la necesidad de trasladar barriles de peso considerable. Fabricadas con tubos de polipropileno, PVDF o acero inoxidable 316. Cuentan con motores ajustables de doble velocidad, con alternativa eléctrica y neumática.

Curva de Rendimiento



Dimensiones



DPE-SSI02S4

Bomba en configuración vertical, sin sello mecánico, para transferencias de servicio ligero. Fabricada con tubo de acero inoxidable 316 e impulsor de ETFE, apta para soportar temperaturas hasta 100°C. Integrada con motor neumático de 400 W, con certificación ATEX para atmósferas potencialmente explosivas.

Especificaciones

Motor	Neumático S4	
Caudal	56,6 L/min.	
Altura	5,2 m.	
Diámetro de descarga	3/4"	
Diámetro del tubo	1 - 1/4"	
Presión de aire	45,8 m3/h	
Potencia de salida	275,8 Kpa	
Potencia del motor	400 W.	
Temperatura de operación	100 °C	
Peso	3,8 Kg	
Material del impulsor	ETFE	
Material del tubo	Acero inoxidable 316	
Dimensiones de embalaje (cm)	Bomba	117x20x8
	Motor	26x15x26

Valores de caudal y altura en función de la viscosidad

Viscosidad (cP)	Caudal (m3/h)	Altura (m)
100	1,56	5
200	1,14	5
300	0,84	5
Valores Límite / Para motores eléctricos y de aire de máxima velocidad		