KGMS Bomba Dosificadora a Diafragma

ventas@kyster.com.ar www.kyster.com.ar

KGMS Bomba Dosificadora a Diafragma

Altura máxima de succión: 3 m

Diafragma: De accionamiento mecánico, fabricado en PTFE y caucho elástico, que se caracteriza por su resistencia a las fugas y su durabilidad.

Cabezal: Opciones en PVC y PVDF. Diseño de válvulas de retención autolimpiables.

Cuerpo: Diseño estructural de fundición de acero

para entornos operativos hostiles. Rodamientos a

bolillas resistentes al desgaste.

Lubricación: Por baño de aceite que prolonga la vida útil de los componentes de accionamiento.

Ajuste: Mecanismo excéntrico variable que garantiza cambios suaves en la pulsación del flujo.

El caudal se puede ajustar tanto en estado apagado como en funcionamiento, y el método de ajuste puede ser manual, eléctrico o de frecuencia variable.

Alimentación: Motor WEG B35, 380 V, 0.5 HP, 1500 RPM, 50 Hz.

CONFIGURACIONES

Codigo	Caudal Maximo L/h	Presion bar	Potencia de motor
KGMS0002	2,25	12	220V 0.25kw 380V 0.37kw
KGMS0005	4,5		
KGMS0010	9		
KGMS0025	25		
KGMS0050	50	10	
KGMS0090	85	7	
KGMS0120	115		
KGMS0170	170		
KGMS0240	235		
KGMS0330	315	5	
KGMS0400	400		380V 0.37kw
KGMS0500	500		