



EN-C

TECHNIFLO

BOMBAS PARA PROCESOS QUÍMICOS



intraxglobal.com

EN-C

Sobre EN-C

Bomba dosificadora a diafragma permite la dosificación segura y eficiente de fluidos. Alta precisión, exactitud $\pm 1\%$. Tamaño compacto y protección IP65 contra líquidos y polvo, adecuado para entornos de trabajo hostiles. Control de arranque y parada incorporado Pantallas LCD, interruptor automático/manual, longitud de carrera ajustable. Bombeo rápido, lento y de baja pulsación.



EN-C

Bomba con cabezal de PVDF, fuerte resistencia a la corrosión. Pantalla visual, comprensión clara e intuitiva de la dosificación. Automatismo: La bomba responde a la señal de entrada de funcionamiento de 4-20 mA. Señal de nivel de fluido.

Especificaciones

Regulación	1% al 100%
Altura máxima de succión	3 m
Motor	Electrónico



Terminales de conexiones para control remoto 4-20 mA



Modelos

Codigo	Caudal L/H	Presión máx. Bar	Alimentación	Conexión
EN-C15	0,048 - 4.8	10	220v	ø4xø9

Materiales

Cuerpo	Cabezal	Esferas	Diafragma
PVDF	PVDF	Cerámica	PTFE