Protector de brida PTFE

El protector de PTFE está fabricado con tres capas de tejido de fibra de vidrio recubierto de teflón con una malla central de teflón para mayor resistencia. Este material es resistente a la radiación ultravioleta. Hay un indicador de fugas de tornasol dentro de una ventana transparente de teflón.

El sistema de fijación fácil de ajustar y hermético incluye una tira de Velcro con una correa de fibra de vidrio 100 % trenzada revestida con Teflón. Al ajustarla, la tela cubre los bulones de la brida hacia la pared de la tubería y así elimina la pulverización lateral.

El diseño permite liberar las fugas sin peligro, evitando la acumulación de presión dentro de la protección.

El diseño de la protección transparente de PTFE permite su fácil instalación y remoción sin herramientas especiales. Puede reutilizarse, incluso en caso de fuga, brindando así una solución a largo plazo.

Especificación



Material	:	PTFE + Fibra de Vidrio
Temperatura máx.	:	232 °C
Calificación de bridas	:	ANSI 150 – 300 lb DIN PN6 – PN25 BS Tabla A – T
Presión	:	Brida ANSI 150 presión nominal 150 lbs (PSI) 10 bar y presión máxima: 300 lbs (PSI) 20 bar
Detección de fugas	:	Visual
Aplicaciones típicas	:	Aceite (combustible, lubricación, sello, etc.) Ácidos, cáusticos, corrosivos



Características principales

Reutilizable, resistente a rayos UV, resistencia ultra alta a los productos químicos más corrosivos, no se requieren herramientas



